PE Reparaturkupplung

- mit EPDM Lippendichtung System 3S, Trinkwasserqualität
- Muffenkörper aus PE 100-RC
- Edelstahlschrauben zum sicheren Vorspannen (Fixierung des Grip-Rings)

Anwendung: Patentiertes längskraftschlüssiges Stecksystem für Reparaturen in PE-Druckrohrleitungen

PE Repair coupler

- with EPDM lip seal, system 3S, drinking water quality
- body of socket made of PE 100-RC
- stainless steel bolts for a safe prestressing (fixing the grip ring)

application: patented push-fit system, longitudinally force-locked, for repairs in PE pressure pipelines



z_{p1} = Mindesteinstecktiefe
min. insertion depth

REINOGRIP
- Patentiert/Patented

SDR	> 41	33	26	21	17,6	17	13,6	11	9	7,4	6	≤ 5

d1	z_{p1}	X	D	L	Gewicht weight kg	Euro/Stck. Euro/pc.
90	150	117	152	422	4,0	142,30
110	152	117	175	425	4,9	165,70
125	156	118	190	435	6,3	179,20
160	164	120	234	452	9,4	222,30
180	194	145	260	538	13,1	323,70
200	198	145	285	546	18,1	359,40
225	203	145	315	556	23,1	365,20